



## MODELO

### Guante H7-2 puntos 2 caras Hilaza

Ref. **33H72**



## DESCRIPCIÓN

Su diseño y material permite un uso más largo y cómodo, sin puntos débiles donde pueda rasgarse fácilmente por el movimiento natural de la mano. La construcción de su tejido permite un excelente flujo de aire en la mano, de esta manera el usuario no sentirá molestias causadas por el calor y sudor.

**TALLA** **M**

## ESTÁNDARES Y REGULACIONES

El guante está diseñado bajo los estándares de la norma EN 388.



## COMPOSICIÓN

20% Hilaza - 80% PVC

## CARACTERÍSTICAS

- Puño tejido
- Ambidiestro, puño elástico. Con puntos de PVC en la palma para un buen agarre.
- Adecuado para manipulación final o trabajos de distribución, no deja marcas.
- Proporciona un agarre fuerte y de máxima destreza.
- Ideal para ensamble de paneles, anvasado, plantas automotoras, manejo de materiales, industria embotelladora, manejo de paquetes.
- Sólo para riesgos mínimos. No es apropiado para riesgos de calor ya que pueden fundirse los puntos de PVC.

## APLICACIONES

- El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para la labor. Algunas de las aplicaciones más comunes son:
- Ensamblaje.
- Manipulación y transporte.
- Construcción.
- Metal mecánico
- Procesos Industriales.
- Jardinería.
- Limpieza.
- Mantenimiento.

## PRECAUCIONES DE USO

- No usar en presencia de hidrocarburos y derivados.
- Los guantes no deben ser usados en lugares donde exista riesgo de enredarse con piezas mecánicas en movimiento.
- Evitar el contacto directo con fuego.

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Reemplace el producto inmediatamente si se encuentra roto, desgastado o perforado. En caso de alergia a los componentes suspenda su uso y consulte a su médico. Almacenar en un lugar fresco y seco. El usuario será responsable del rendimiento del guante luego de la limpieza y el lavado.
- Luego de su uso o cumplido el ciclo de vida útil los guantes pueden estar contaminados con diferentes materiales. Desecharlos de acuerdo a las normas locales establecidas.