



Características Técnicas

- Cuerpo sólido de aluminio con arco de acero para una alta resistencia física
- Cuerpo y arco recubierto en vinilo aislante que protege contra descargas eléctricas
- Arco recubierto con tecnología NANO PROTECT™ para mayor resistencia a la corrosión.
- Cilindro de 6 pines de alta precisión para una mejor protección contra el ganzuado
- Retención de llave (La cerradura retiene la llave hasta que se cierra)
- Gran comodidad gracias al cierre automático
- Disponibilidad de llaves iguales y llave maestra
- Disponible en 10 colores diferentes
- Disponible en 2 tamaños de arco: 38mm y 75mm
- LB:Cuerpo extralargo, para un mayor espacio para etiquetado

Variantes

- Colores: azul, rojo, amarillo, verde, naranja, morado, negro, marrón, blanco y gris.
- Medidas: HB75mm
- 74LB (LB=cuerpo largo) de cuerpo extra largo para etiqueta bilingüe
- Disponible en llaves iguales (KA) y llave maestra (MK)

Datos Técnicos

Referencia	Tipo							Nivel seguridad	Peso Kg
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
74/40	Arco normal	40	90	20	19	38	7	6	0,088
72/40HB75	Arco extralargo	40	90	20	19	38	7	6	0,103
74LB/40	Arco normal	40	120	20	19	38	7	6	0,109

* LB= Cuerpo largo